



DECT D3 mobile

**Für den professionellen und
robusten Einsatz in DECT-Systemen**



DECT-Handset D3 mobile von Tenovis

Das neue kleine, leichte und leistungsstarke DECT-Handset verbindet modernes Design mit einem robusten Aufbau. Es macht in jedem modernen Büro eine gute Figur. Die metallische Oberfläche, das große, übersichtliche Display und die ergonomische und kompakte Form machen es zu einem Blickfang an jedem Arbeitsplatz. Ohne Vernachlässigung der hohen Designanforderungen ist es gelungen, das Handset vor Staub und Spritzwasser zu schützen. Daher ist es auch optimal für den Einsatz im rauen, industriellen Umfeld geeignet. Funktional bewährt sich das Gerät an allen Integral-Systemen von Tenovis. Headset und Direktrufaste machen die leichte Bedienung auch unter erschwerten Bedingungen möglich. Die Anrufsignalisierung durch den integrierten Vibraalarm ermöglicht den Empfang von Gesprächen oder Nachrichten, auch dezent in einer Besprechung oder in lauten Umgebungen. Das D3 mobile kann auch Textnachrichten signalisieren und empfangen. Als Zubehör bieten wir an: Charger, Tischladegerät (gleichzeitiges Laden eines Handsets und eines Ersatz-Akkus), Steckernetzteil, Akku-Pack, MEM-Card, Tragetaschen, Headset, MEM-Card-Manager zur komfortablen PC-gestützten Telefonbuch-Verwaltung.



Technische Daten

Handset D3 mobile	
LC-Display	Grafikfähig: 4-zeilig, hintergrundbeleuchtet, 32 Zeichen Nachrichtenlänge
Stromversorgung	Nickel-Metall-Hybrid-Wechselakku
Sprechzeit/Bereitschaft	Ca. 8 Stunden/ca. 80 Stunden
Ladedauer	Ca. 5 Stunden
Standard	DECT (Digital Enhanced Cordless Communications) ETS 300 175-1/8, GAP-tauglich
Frequenzbereich	1880 bis 1900 MHz
Mittlere Sendeleistung	10 mW
Spitzensendeleistung	250 mW
Gewicht	100 g (mit Akku)
Abmessungen (B x H x T)	46 x 137 x 21 mm
Zulassung	CE
Umgebungsbedingungen	- 10 °C bis + 45 °C
Schutzklasse	IP 54

Leistungsmerkmale

- Mikrofon-Stummschaltung
- Hörerlautstärke einstellbar
- Freisprecheinrichtung
- Telefonbuch mit 250 Einträgen
- Selector für Menü, Lautstärke, Scrolling
- MEM-Card für Benutzerprofil und Telefonbuch
- Benutzer-PIN
- 10 Rufton-Melodien
- Leistungsmerkmale der TK-Anlage

www.tenovis.com
kundencenter@tenovis.com

(Deutschland)
T 08 00-2 66 10 00
F 08 00-2 66 12 19

(International)
T +49 (69) 75 05-28 33
F +49 (69) 75 05-28 41