

Kompakttelefon Integral E3 analog

Mit kompakten Ausmaßen und in ansprechendem Design bietet Ihnen das Integral E3 analog ein breites Spektrum an Funktionen. Es erfüllt alle Anforderungen, die Sie an analoge Telefone stellen, ist übersichtlich und einfach zu bedienen. Je nach Modellvariante können Sie das Telefon als Tischgerät einsetzen oder platzsparend an der Wand montieren lassen. Darüber hinaus ist das Integral E3 analog auch mit Modemanschluss erhältlich – Ihr bequemer Zugang zum Internet.

Services
Internet
Call / Contact Center
CTI / CRM
Messaging
Telephony
Networking

Leistungsmerkmale

- Anschluss an Communication Server Integral 5 und Integral 55
- Ziffernwahl 0...9, *, # (MFV)
- 4 Zusatztasten m1 bis m4 (ABCD/MFV) für Leistungsmerkmale der Anlage
- 10 Kurzwahlziele
- Leuchtdiode für optische Message-Waiting-Anzeige bzw. Anrufsignalisierung
- Wahlwiederholung
- Mute-Funktion (Stummschaltung)
- Programmier Taste
- Rückfrage-Funktion
- Rufton und Lautstärke 10-stufig
- Wandmontage möglich
- Optional mit Modemanschluss (für analoges Modem)

Technische Daten

Integral E3 analog	
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 94 x 78 x 215 mm
Anschlusskabel	6 Western – 8 Western (UAE), 4-adrig, 3 m
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Farben	Graphite grey/polar white
Gewicht	Ca. 410 g
Ruffrequenz	13 bis 70 Hz
Schnittstelle	Analog (a/b) polungsabhängig
Signal/R-Taste	Flash 100 ms
Stromversorgung	Über Telefonleitung
Wahlverfahren	MFV



Kompakttelefon Integral E3 digital

Mit kompakten Ausmaßen und in ansprechendem Design bietet Ihnen das Integral E3 digital ein breites Spektrum an Funktionen. Das Telefon wird über eine 2-drahtige UPN-Schnittstelle angeschlossen. Das Integral E3 digital ist auch zur Wandmontage vorgesehen. Ihr Techniker kann einfach den Boden umdrehen und das Telefon an der Wand montieren. Das Telefon nimmt wenig Platz auf dem Tisch oder an der Wand ein. Sie können zwischen den Farben graphite grey und polar white wählen.

Services

Internet

Call / Contact Center

CTI / CRM

Messaging

Telephony

Networking

Leistungsmerkmale ¹⁾

- Anschluss an Tenovis Communication Server Integral 5 und Integral 55
- Anrufton in Klang und Lautstärke einstellbar
- 10 Kurzwahlziele
- Programmieraste
- Message Waiting LED
- MFV-Nachwahl ²⁾
- Wahlwiederholung
- Wandmontage möglich

1) Leistungsmerkmale abhängig von Anlagensoftware, weitere Leistungsmerkmale auf Anfrage, Änderungen vorbehalten

2) An Integral Communication Server Integral 55 ab Software Version E07-Serie



*Kompakttelefon von Tenovis –
ansprechend in Funktion und Design*

Technische Daten

Integral E3 digital	
Maße (B x H x T)	Ca. 94 x 78 x 215 mm
Gewicht	Ca. 410 g
Farbe	Graphite grey/polar white
Anschlusskabel	6 Western – 8 Western (UAE), 4-adrig, 3 m
Betriebstemperatur	0° bis 40° C
Schnittstellen	UPN
Fest programmierte Tasten	4
Frei programmierbare Tasten	4 ²⁾ bzw. 3
Anrufsignalisierung	Über LED und/oder Signalton

www.tenovis.com
kundendialog-center@tenovis.com

(Deutschland)
T 0800 2661000
F 0800 2661219

(International)
T +49 69 7505-2833
F +49 69 7505-2841