


Einbruchmelderzentralen

Produkt	Artikel-Nr.	Bezeichnung	VdS Nr.	Kl.
		EINBRUCHMELDERZENTRALEN Z 8500		
	130021	Z 8507 SPA Einbruchmelderzentrale	G 198709	A
	130022	Z 8512 SPA Einbruchmelderzentrale	G 198709	A
		VdS-Einbruchmelderzentrale 7 bzw. 12 Gruppen Gate-Array Technologie <ul style="list-style-type: none"> - 5 Meldergruppen (Z 8507 SPA) - 10 Meldergruppen (Z 8512 SPA) - 1 Sabotagegruppe - 1 Verschlussgruppe - Überfallgruppe programmierbar - Technische- oder Testgruppe programmierbar - zusätzliche Sabotagegruppe programmierbar - zusätzliche Verschlussgruppe programmierbar - 1 Sicherungsbereich für extern scharf - 1 Sicherungsbereich für intern scharf - Scharfschaltung über Dauer- oder Impulskontakte - diverse Sonderfunktionen durch Umcodierungen - verschiedene Übertragungsgeräte integrierbar - Voralarm als Option - Scharfschalt- und Alarmverzögerung als Option - Relaisplatine (bis 3 Relais) als Option - Tableau-Interface als Option - Lötverteilerleisten integrierbar - integriertes Bedien- und Anzeigeteil - Sperrschalter für jede Meldergruppe im Bedienteil - intern Scharf-Taster im Bedienteil - frei beschriftbare Frontfolie für das Bedien- und Anzeigeteil - 2 Alarmausgänge für akustische Alarmgeber - 1 Alarmausgang für optische Alarmgeber - 1 Signalausgang für Blockschlossspule - 1 Signalausgang für Mehrfach-Funktionssummer - 1 Signalausgang für Unscharf-Meldung - 1 Relais (frei ansteuerbar) - alle Ausgänge sind elektronisch gegen Überstrom geschützt - Verschluss Heimkehrerlogik - Notschärfung - Ein-Mann-Revision - Scharfschaltkreis-Funktionskontrolle/Test - Prüflogik für die Alarm- und Meldeausgänge - fünffach Hintergrundspeicher - Pulssteuerung für pass. Glasbruchmelder LED - integriertes Netzladeteil - Notstromakku bis zu 12V / 7Ah - montagefreundliches, stabiles Stahlblechgehäuse Technische Daten: Anschlussspannung: 230V , 50Hz Betriebsspannung: 12V / DC Stromaufnahme: 19mA (Z 8507 SPA) 21mA (Z 8512 SPA) Notstromversorgung: 12V Akku, bis 7Ah Betriebstemperatur; +5°C bis +40°C Alarmausgänge: je 12V / 1A, kurzschlussfest Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet Abmessungen: H236 x B320 x T111mm Farbe: RAL 9003, signalweiß		

3