TENOVIS

Wir entwickeln Vorsprung.

Telefon SECOM-Classico

SECOM-Komponente für den Bewohnernotruf

Telefon SECOM-Classico von Tenovis

Der SECOM-Classico ist ein analoger Komfort-Tischapparat mit erweitertem Tastenabstand (Normaltastaturanordnung) und Display, Notruftaste, Vitaltaste und Klinkenstecker. Mit Freisprechen, Lauthören und automatischem Einschalten der Freisprechanlage bei akutem Notruf.

Leistungsmerkmale

- Tastatur mit erweitertem Tastenabstand
- 16-stelliges Segment-Display mit Piktogramm
- Displaybeleuchtung bei
  – Hörerabnahme,
  – ankommendem Ruf,
  – Freisprechaktivierung im Notruf-Szenario
- Normalwahl per Tastatur
- Wahlwiederholung
- Zielwahl (4 Ziele)
- Direktwahl/Sperren programmierbar (Babyruf)
- Freisprechen/Lauthören
- Signaltaste (Flash 80 ms ±5 ms)
- Grundsätzlich MFV-Wahl eingestellt
- Hörerlautstärke, Lautsprecherlautstärke und Tonruflautstärke mit Schieberegler einstellbar
- Hörgerätetauglichkeit
- Tonrufmelodie programmierbar (4 Melodien)
- Anlagenkennziffer programmierbar (nach der vordefinierten Amtswahlziffer für die TK-Anlage wird ein variables Wait eingefügt)
- Rote Notruftaste
- Beruhigungs-LED
- Gelbe Vitaltaste mit Smiley
- Klinkenstecker für Schwesternanwesenheit bzw. Notruf beenden (grün markiert)
- Automatische Einschaltung der Freisprecheinrichtung im Notruf-Szenario

Technische Daten

Telefon SECOM-Classico	
Abmessungen (B x H x T)	235 x 75 x 220 mm (mit Hörer)
Gewicht	800 g
Farben: – Gehäuse – Tastensatz – Funktionstasten – Zielwahltasten – Notruftaste – Vitalmeldetaste	 Weißgrau Grau Weißgrau Transparenter Deckel Rot Gelb
Speisung	a/b, Zusatzspeisung für Displaybeleuchtung 50 mA aus dem Wahlgeber (bzw. Wählgerät BWW 1)
Stecker	Westernbuchse (RJ45 8-polig) für Anschluss an Wahlgeber oder Wählgerät

Tenovis
Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt/Main

Info-Service in Deutschland
zum Nulltarif
Telefon 08 00 - 2 66 10 00
Telefax 08 00 - 2 66 12 19

www.tenovis.com
info.service@tenovis.com

16.0012.1411 · D.DB.-4.0/3.0/0501 A&P · Gedruckt in Deutschland auf 100 % chlorfreiem Papier · Änderungen vorbehalten